

Características

ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL PARA CARGAS ELECADAS. FÁCIL DE TRANSPORTAR, MUY COMPACTO Y LIGERO.

ACCESORIOS DISPONIBLES

- Horquillas estándar - estándar
- Horquillas ajustables en anchura - opción
- Extensiones de horquillas - opción
- Horquillas planas (solo en los modelos SLA-5,-10,-15) - opción
- Pescante - opción
- Soporte para tubos**** - opción
- Plataforma de carga - opción

FUNCIONAMIENTO

- Levantamiento con cabrestante manual dos manillares 1 velocidad – estándar
- Levantamiento con cabrestante manual dos manillares 2 velocidades – opción

ESTRUCTURAS DE BASE

- Base estándar
- Base ajustable en anchura – Straddle (solo en los modelos SLA-5,-10,-15)
- Estabilizadores – estándar en los modelos SLA-20, -25 / opción en los modelos SLA-5,-10,-15 / no disponibles con base Straddle

RUEDAS Y FRENOS

- Ruedas delanteras de 10cm – estándar
- Ruedas traseras de 13cm con frenos laterales – estándar
- Ruedas fijas delanteras – opción
- Neumáticos traseros para el desplazamiento en terrenos irregulares – opción
- Freno de seguridad a nivel del telescópico que cumple con las directivas CE

ESPECIFICACIONES

SLA™-5

- Altura de elevación de 2,00 m
- Capacidad de carga hasta 454 kg

SLA™-10

- Altura de elevación de 3,49 m
- Capacidad de carga hasta 454 kg

SLA™-15

- Altura de elevación de 4,98 m
- Capacidad de carga hasta 363 kg


SLA™-20

- Altura de elevación de 6,46 m
- Capacidad de carga hasta 363 kg
- Estabilizadores laterales en estándar

SLA™-25

- Altura de elevación de 7,94 m
- Capacidad de carga hasta 295 kg
- Estabilizadores laterales en estándar

- Diseño de alta resistencia
- Sistema de mástil telescópico Genie
- Estabilizadores laterales con sistema cierre patentado, aseguran la elevación cargas pesadas – estándar en SLA-20, -25
- En posición vertical entra fácilmente puertas estrechas sin que sea desmontarlo o inclinarlo
- Instalación instantánea que no herramienta
- Accesorios intercambiables para material en diferentes aplicaciones
- Ruedas delanteras/traseras muy maniobrables con cerrojo de rotación 4 direcciones que permiten a una persona desplazar el elevador
- Diseño muy compacto. Patas plegables accesorios desmontables para almacenaje
- Fácilmente transportable en los de transporte por un sistema de deslizamiento
- Barra de retención vertical que mantener la sujeción de las horquillas mástil durante el transporte



OPCIONES & ACCESORIOS

- Amplia gama de accesorios intercambiables
- Cabrestante manual dos velocidades para levantar cargas continuamente
- Sistema de neumáticos traseros que permiten el desplazamiento en terrenos difíciles
- Estabilizadores laterales en los modelos SLA-5,-10,-15
- Ruedas fijas delanteras

United Kingdom


Millennium House
Brunel Drive
Newark-on-Trent
U.K.
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Pla d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91

Distribuido por :

Especificaciones



MODELOS	SLA™-5	SLA™-10	SLA™-15	SLA™-20	SLA™-25
DIMENSIONES					
Altura de elevación* (máx.)					
- Horquillas estándar – elevada	2,00 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
- Horquillas estándar – abajo	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
- Horquillas ajustables – elevada	2,00 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
- Horquillas ajustables – abajo	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
- Horquillas planas	1,49 m	2,97 m	4,46 m	N/A	N/A
- Pescante***	1,79 m	3,28 m	4,76 m	6,25 m	7,42 m
- Plataforma de carga** – horquilla elevada	2,00 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
- Plataforma de carga** – horquilla abajo	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
A Altura – replegada	1,99 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m
B Longitud – replegada	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,79 m
C Longitud – en operación	1,51 m	1,51 m	1,88 m	2,08 m	2,08 m
D Ancho – replegada*	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Ancho – base Straddle*					
- mínimo	0,80 m	0,80 m	0,80 m	N/A	N/A
- máximo	1,47 m	1,47 m	1,47 m	N/A	N/A
- máximo – interior	1,27 m	1,27 m	1,27 m	N/A	N/A
E Altura libre sobre el suelo	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m
F Altura de carga – mínima	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m

PRODUCTIVIDAD					
Capacidad de carga					
- centro carga 46 cm	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg
- centro carga 61 cm	454 kg	454 kg	363 kg	272 kg	204 kg
- centro carga 1,07 m	159 kg	181 kg	227 kg	159 kg	113 kg

POTENCIA	
Funcionamiento	Cabrestante manual con dos manillares 1 velocidad – estándar / 2 velocidades – opción

POIDS					
Base estándar	98 kg	118 kg	151 kg	184 kg	204 kg
Base Straddle	117 kg	137 kg	163 kg	N/A	N/A

ACCESORIOS PARA MANEJO DE CARGA		
DIMENSIONES	L/a/p	Peso
Horquillas estándar	70/60/6 cm	18 kg
Horquillas ajustables	70/29-76/6 cm	24 kg
Extensiones de horquillas	76/5/8 cm	2 kg
Horquillas planas	81/41-79/3,8 cm	36 kg
Pescante	46-107/4/16,5 cm	18 kg
Bastidor para tuberías****	70/61/15 cm	4,5 kg
Plataforma de carga	70/60/6 cm	14 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS CE EN 280 / PB-10-611-03
 (y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

* Dimensiones exteriores
 ** Para uso exclusivo con horquillas estándar y ajustables
 *** Longitud desde el suelo al grillete
 **** Para objetos con diámetro máximo de 76 cm