


Especificaciones



MODELOS	SLA™-5	SLA™-10	SLA™-15	SLA™-20	SLA™-25
---------	--------	---------	---------	---------	---------

DIMENSIONES					
Altura de elevación* (máx.)					
- Horquillas estándar – elevada	2,00 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
- Horquillas estándar – abajo	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
- Horquillas ajustables – elevada	2,00 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
- Horquillas ajustables – abajo	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
- Horquillas planas	1,49 m	2,97 m	4,46 m	N/A	N/A
- Pescante***	1,79 m	3,28 m	4,76 m	6,25 m	7,42 m
- Plataforma de carga** – horquilla elevada	2,00 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
- Plataforma de carga** – horquilla abajo	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
A Altura – replegada	1,99 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m
B Longitud – replegada	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,79 m
C Longitud – en operación	1,51 m	1,51 m	1,88 m	2,08 m	2,08 m
D Ancho – replegada*	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Ancho con estabilizadores al suelo	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m
Ancho – base Straddle*					
- mínimo	0,80 m	0,80 m	0,80 m	N/A	N/A
- máximo	1,47 m	1,47 m	1,47 m	N/A	N/A
E - máximo – interior	1,27 m	1,27 m	1,27 m	N/A	N/A
F Altura libre sobre el suelo	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m
Altura de carga – mínima	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m

PRODUCTIVIDAD

Capacidad de carga					
- centro carga 46 cm	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg
- centro carga 61 cm	454 kg	454 kg	363 kg	272 kg	204 kg
- centro carga 1,07 m	159 kg	181 kg	227 kg	159 kg	113 kg

POTENCIA

Funcionamiento	Cabrestante manual con dos manillares 1 velocidad – estándar / 2 velocidades – opción
----------------	---

NIVELES DE RUIDO Y DE VIBRACIONES

Nivel de presión sonora	85 dBA	85 dBA	85 dBA	85 dBA	85 dBA
Vibración	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²

PESO

Base estándar	98 kg	118 kg	151 kg	184 kg	204 kg
Base Straddle	117 kg	137 kg	163 kg	N/A	N/A

ACCESORIOS PARA MANEJO DE CARGA

DIMENSIONES	L/a/p	Peso
Horquillas estándar	69/58/6 cm	18 kg
Horquillas ajustables	70/30-76/6 cm	24 kg
Extensiones de horquillas en caja de transporte	76/5/8 cm	2 kg
Extensiones de horquillas en posición de trabajo	64/5/8 cm	2 kg
Horquillas planas	81/41-79/3,8 cm	36 kg
Pescante	46-107/4/16,5 cm	18 kg
Bastidor para tuberías****	69/61/15,2 cm	4,5 kg
Plataforma de carga	70/58/6 cm	14 kg

CUMPLE LAS NORMAS

(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

CE EN 280 / PB-10-611-03

* Dimensiones exteriores

** Para uso exclusivo con horquillas estándar y ajustables

*** Longitud desde el suelo al grillete

**** Para objetos con diámetro máximo de 76 cm

Características

ELEVADOR MANUAL DE MATERIAL PARA CARGAS ELECADAS. FÁCIL DE TRANSPORTAR, MUY COMPACTO Y LIGERO.

ACCESORIOS DISPONIBLES

- Horquillas estándar - estándar
- Horquillas ajustables en anchura - opción
- Extensiones de horquillas - opción
- Horquillas planas (solo en los modelos SLA-5,-10,-15) - opción
- Pescante - opción
- Soporte para tubos*
- Plataforma de carga - opción

FUNCIONAMIENTO

- Levantamiento con cabrestante manual
1 velocidad – estándar
- Levantamiento con cabrestante manual
2 velocidades*

ESTRUCTURAS DE BASE

- Base estándar
- Base ajustable en anchura – Straddle (solo en los modelos SLA-5,-10,-15)
- Estabilizadores – estándar en los modelos SLA-20, -25 / opción en los modelos SLA-5,-10,-15 / no disponibles con base Straddle

RUEDAS

- Ruedas delanteras de 10cm – estándar
- Ruedas traseras de 13cm con frenos laterales – estándar
- Neumáticos traseros para el desplazamiento en terrenos irregulares – opción

ESPECIFICACIONES

SLA™-5

- Altura de elevación de 2,00 m
- Capacidad de carga hasta 454 kg

SLA™-10

- Altura de elevación de 3,49 m
- Capacidad de carga hasta 454 kg

SLA™-15

- Altura de elevación de 4,98 m
- Capacidad de carga hasta 363 kg

SLA™-20

- Altura de elevación de 6,46 m
- Capacidad de carga hasta 363 kg
- Estabilizadores laterales en estándar

SLA™-25

- Altura de elevación de 7,94 m
- Capacidad de carga hasta 295 kg
- Estabilizadores laterales en estándar

- Diseño de alta resistencia
- Sistema de mástil telescópico patentado Genie
- Estabilizadores laterales con sistema cierre patentado, aseguran la elevación cargas pesadas – estándar en SLA-20, -25 - No disponible en base ancha
- En posición vertical entra fácilmente puertas estrechas sin que sea desmontarlo o inclinarlo
- Instalación instantánea que no herramienta
- Accesorios intercambiables para material en diferentes aplicaciones
- Ruedas delanteras/traseras muy maniobrables con cerrojo de rotación 4 direcciones que permiten a una persona desplazar el elevador
- Diseño muy compacto. Patas plegables accesorios desmontables para almacenaje
- Fácilmente transportable en los de transporte por un sistema de deslizamiento
- Barra de retención vertical que mantener la sujeción de las horquillas mástil durante el transporte
- Freno de seguridad a nivel del telescópico que cumple con las directivas CE



OPCIONES & ACCESORIOS

- Amplia gama de accesorios intercambiables
- Cabrestante manual dos velocidades para levantar cargas continuamente*
- Sistema de neumáticos traseros que permiten el desplazamiento en terrenos difíciles
- Estabilizadores laterales en los modelos SLA-5,-10,-15 - No disponible en base ancha

*Disponible a través de los recambios

Estados Unidos

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

Península Ibérica

Gaià, 31 - Pol. In Pla d'en Coll
08110 Montcada y Reixac
Barcelona, España
Tel gratuito : + 34 900 808 110
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Distribuido por :

Fecha efectiva: Agosto 2011. Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario, puede causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Todos los derechos reservados. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc. © 2011 Terex Corporation.