

3) ESPECIFICACIONES

	LGA10	LGA15	LGA20
Altura de elevación			
Horquillas de serie - levantadas	4 m	5,6 m	7,4 m
Horquillas de serie - bajadas	3,5 m	5,0 m	6,5 m
Horquillas ajustables - levantadas	4 m	5,6 m	7,4 m
Horquillas ajustables - bajadas	3,5 m	5,0 m	6,5 m
Flecha de elevación	3,8 m	5,4 m	7,2 m
Altura - plegado	2,2 m		
Longitud - plegado	85 cm		
Longitud - operativo	1,6 m	1,9 m	2,1 m
Ancho - plegado	77 cm		
Ancho - estabilizadores desplegados	1,6 m		
Estabilizadores	Opcional	de serie	
Longitud de horquillas	76 cm		
Ancho exterior de horquillas	58 cm		
Capacidad máxima de carga			
36cm centro de carga	340 kg	318 kg	295 kg
61cm centro de carga	205 kg	200 kg	195 kg
107cm centro de carga	91 kg	84 kg	80 kg
Distancia al suelo	6 cm		
Altura de elevación - mínima	15 cm		
Peso	106 kg	145 kg	166 kg
Torno recorrido/distance			
Régimen alto	13,1 vueltas/metros		
Régimen bajo	49,2 vueltas/metros		